



1. Płyta gipsowo - kartonowa zagruntowana preparatem Sopro GD 749;
2. Uszczelniająca masa przeciwwilgociowa Sopro FDF 525 nałożona 2-warstwowo;
3. Uszczelka ścienna Sopro EDMW 081 wtopiona w pierwszą warstwę powłoki uszczelniającej;
4. Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 wtopiona w pierwszą warstwę powłoki uszczelniającej;
5. Elastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa Sopro FF 450;
6. Fuga Sopro Saphir 5 lub Sopro Brillant;
7. Fuga silikonowa Sopro Silikon;
8. Okładzina ceramiczna;

2010/05 MMD

Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23F
02 - 822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax. 22 335 23 09
e-mail: biuro@sopro.pl

08 - 822 WARSZAWA
ul. Poleczki 23F
tel./fax. 22 335 23 40/49
tel. kom. 0 606 145 811
tel. kom. 0 608 592 328

44 - 200 RYBNIK
ul. Jankowicka 23/25
tel./fax 032/756 95 50
tel. kom. 0 602 281 040

62 - 080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznania
ul. Za Motelem 2c
tel. 0/61 660 95 83
tel. kom. 0 604 27 49 60

26 - 052 SITKÓWKA/
NOWINY
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. 0 602 444 491

81 - 537 GDYNIA
tel. 0 608 592 328

Sopro

DORADZTWO TECHNICZNE