



1. Płyta żelbetowa
 2. Wyrównanie podłoża - szpachla wyrównawcza Sopro AMT 468 ułożona ze spadkiem min. 1,5 %, na podłożu zagruntowanym emulsją przyczepną Sopro HE 449
 3. Zaprawa uszczelniająca Sopro DSF 523 (grubość min. 2 mm)
 4. Zaprawa klejowa, cienkowarstwowa, elastyczna Sopro No. 1 (400) lub Sopro KPS 264
 5. Płytki ceramiczne, zafugowane elastyczną zaprawą fugową Sopro Brillant
 6. Taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 - wtopiona w narożu - stanowiąca element uszczelnienia zespolonego z zaprawą uszczelniającą Sopro DSF 523
 7. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
 8. Fuga silikonowa Sopro Silikon
 9. Listwa startowa systemu ocieplenia
 10. Warstwa zaprawy uszczelniającej Sopro DSF 523 na styku listwy startowej ze ścianą
- A. Nośnik izotermiczny

Sopro Polska Sp. z o.o.

02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel. 22 335 23 00
fax. 22 335 23 09
e-mail: bluro@sopro.pl

DORADZTWO TECHNICZNE

08-822 Warszawa
ul. Poleczki 23F
tel./fax. 22 335 23 40/49
tel. kom. 0 606 145 811
tel. kom. 0 608 592 328

44-200 Rybnik
ul. Jankowicka 23/25
tel./fax. 032/756 95 50
tel. kom. 0 602 281 040

62-080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznania
ul. Za Motelem 2c
tel. 0/61 660 95 83
tel. kom. 0 604 27 49 60

26-052 Sitkówka/Nowiny
Nowiny k. Kielc
tel./fax 0/41 346 56 58
tel. 0 602 444 491

81-537 GDYNIA
tel. 0 608 592 328

Sopro